

HURTIG GUIDE

FØR MONTERING

- Husk å ta bort eventuelle kullfilter som kan være montert på din ventilator.
- Husk å ta bort spjeld / tilbakeslags ventil som kan sitte på ventilatoren sin motor.

Med filteret følger med en overgang til ventilator sin motor.

Adapteren har en standard diameter Ø på 150mm. Om din ventilator har en annen diameter Ø, fås riktig overgang kjøpt hos oss.

ETTER MONTERING

1. Etter du har montert filteret og koblet til strøm slik som vist i brukerveiledningen, skal filteret kalibreres.

2. Sett ventilatoren på, og la den stå på trinn 1 i 15 sekunder.

Ditt filter er nå kalibrert og tilpasset din ventilator.

3. Kjøkkenrommet må ikke være lufttett.

Husk at filteret trenger frisk luft fra enten en åpen ventil / vindu / ventilasjonsanlegg for at det skal fungere optimalt.

4. I god tid før du begynner å steke eller koke, setter du ventilator på trinn 1 til 3. Filteret oppnår 95% effekt allerede ved trinn 2.

5. Etter du er ferdig med å kokkelere, lar du ventilatoren stå på nivå 1 eller 2 i 10-15 min. Husk at luften skal sirkulere flere ganger igjennom filteret for å oppnå ønsket effekt.

6. Filteret slår seg automatisk av etter 180 min. sammenhengende drift. Ønsker du å forlenge steketiden, må ventilatoren slås av og på igjen.

7. Husk at filteret er et resirkulasjonsfilter og at det alltid må være lufteåpninger eller lufterister i forbindelse med ventilatoren.

Den rensede luften må få mulighet til å komme tilbake i rommet.

Mitt PlasmaMade filter er montert (dato) _____

tlf: 611 00 111

PLASMA MADE[®]
Absolute Science

www.plasmafilter.no